

admin

20 Φεβρουαρίου 2021

Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά έως την 28/02/2020 για τα παρακάτω:

Λάμπα (φθορισμού) led 60cm, τεμάχια 200

Τάση: 220V

Ισχύς: 8W

Θερμοκρασία χρώματος: 4000

Απόχρωση: cool white

Λάμπα (φθορισμού) led 120cm, τεμάχια 200

Τάση: 220V

Ισχύς: 10W

Θερμοκρασία χρώματος: 4000

Απόχρωση: cool white

Λάμπα (φθορισμού) led 150cm, τεμάχια 300

Τάση: 220V

Ισχύς: 20W

Θερμοκρασία χρώματος: 4000

Απόχρωση: cool white

Λάμπα E-27 led, τεμάχια 200

Τάση: 220V

Ισχύς: 9W

Θερμοκρασία χρώματος: 4000

Απόχρωση: cool white

Λάμπα E-14 led, τεμάχια 100

Τάση: 220V

Ισχύς: 6W

Θερμοκρασία χρώματος: 4000

Απόχρωση: cool white

Προβολέας εξωτερικού χώρου led, τεμ 100

Ισχύς: 100W

Πιστοποιήσεις: **CE,ROHS**

Θερμοκρασία Λειτουργίας: **-20, 40 °C**

Γωνία Δέσμης: **120°**

Διάρκεια ζωής: **30.000 hrs**

Αριθμός κύκλων λειτουργίας: **20.000 on/off**

Ενεργειακή Κλάση: **A+**

Τάση Λειτουργίας: **220 V**

***Στα παραπάνω ζητάμε προϊόντα γνωστού - επώνυμου κατασκευαστή**

Πολύπριζο ασφαλείας 4 θέσεων με διακόπτη λευκό, τεμ 100

- Αριθμός πριζών σούκο : 4
- Βαθμός προστασίας (IP) : IP20
- Ελεύθερα αλογόνου : NAI

- Κατάλληλο για 19 ιντσών :ΟΧΙ
- Με διακόπτη : ΝΑΙ
- Με προστασία υπέρτασης : ΝΑΙ
- Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας : 1,5m
- Περιστρεφόμενες επαφές : ΝΑΙ
- Ποιότητα υλικών : Duroplast
- Προστασία επιφάνειας : Ανεπεξέργαστα
- Τύπος επιφάνειας : Ματ
- Υλικό : Πλαστικό
- Χρώμα : Λευκό

Καλώδιο ρεύματος εύκαμπτο 2Χ0,5 λευκό πολύκλωνο στρογγυλό (500 μέτρα)

Καλώδιο ρεύματος εύκαμπτο 3Χ1,5 λευκό πολύκλωνο στρογγυλό (500 μέτρα)

Καλώδιο ρεύματος εύκαμπτο 3Χ2,5 λευκό πολύκλωνο στρογγυλό (500 μέτρα)

φίς σούκο αρσενικό λευκό 16Α, τεμ 50

φίς σούκο θηλυκό λευκό 16Α, τεμ 50

προέκταση καλωδίου με φίς (μπαλαντέζα) σούκο 3Χ1,5 3 μέτρα, τεμ 50

καλώδιο UTP cat6 4ζευγών 600 μέτρα

Καλώδιο UTP cat5e εξωτερικού χώρου (για εξωτερική χρήση), 800 μέτρα

κλιπς RJ45 UTP cat5e, τεμ 400

κλιπς RJ45 UTP cat6, τεμ 400

Φωτιστικό ασφαλείας 8W 2h IP42, τεμ 20

- Αυτονομία :2h
- Βαθμός προστασίας (IP) :IP42
- Έγχρωμο περίβλημα :Λευκό
- Ισχύς λαμπτήρα :8W

- Λαμπτήρας :LED

Κανάλι διανομής αυτοκόλλητο 30mmX15mm λευκό, 500μέτρα

Ρελέ ισχύος 2P 25A CX3 , τεμάχια 20

Ένταση (A): 25

Αριθμός πόλων: 2

Τύπος τάσης: AC

Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

Ρελέ Διαρροής AC 2x40A 30mA Fh202 Ac-40/0,03 τεμαχια 30

- Αριθμός Στοιχείων-Πόλων: 2
- Ονομαστική Ένταση (A): 40A
- Ονομαστική Τάση (V): 230V
- Ρεύμα Διαρροής: 30mA
- Τύπος Τάσης/Κατηγορία: AC
- Πρότυπα: IEC/EN 61008
- Τρόπος Τοποθέτησης: Ράγα DIN
- Ευρωπαϊκή Οδηγία RoHs: Οδηγία ΕΕ 2011/65/Ε

**Αντικεραυνικό τύπου 2 με αποσπώμενα
φυσίγγια 40kA 3P+N, τεμαχια 5**

- Ένδειξη τέλους ζωής
- U_n : 230/400V. 50/60Hz
- Τύπος κυματομορφής: 8/20μs
- Αριθμός πόλων: 4(3P+N)
- Τύπος γείωσης: TT/TN-S
- Χωρίς ενδιάμεση ένδειξη
- Με αποσπώμενα φυσίγγια

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 6A 1P, τεμαχια 50

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 230V. 50 /

60Hz

Ονομαστικό ρεύμα: 6A

Χωρητικότητα σπασίματος: 6000 A

Ρελέ ισχύος ράγας 25A 230VAC/DC 2NO, τεμαχια 30

- Αριθμός αρθρωτών αποστάσεων 1
- Αριθμός επαφών NO: 2NO
- Βαθμός προστασίας (IP): IP2X
- Βάθος ενσωμάτωσης: 60mm
- Ονομαστική τάση διέγερσης: 230V
- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 230V
- Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας: 25A

Τύπος τάσης (τάση διέγερσης): AC

- Τύπος τάσης (τάση λειτουργίας): AC/DC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα υλικά θα παραδοθούν στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με έξοδα του προμηθευτή
Δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές που συνοδεύονται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ισχύς προσφοράς: 4 μήνες

Τρόπος πληρωμής: Πίστωση 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

itd.dod@pnai.gov.gr

Για πληροφορίες 2241360562 – 631

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης